



FEIN MultiMaster FMM 350 QSL Top

Utensile a oscillazione - 350 W

Il potente sistema universale con un vasto assortimento di accessori per numerosissime lavori di ristrutturazione e rinnovo.

317,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 229 52 61 00 0

Dettagli

- > Sistema antivibrazioni FEIN. Riduzione di fino al 70% delle vibrazioni grazie a isolamento completo della carcassa del motore. Per lavorare sempre in modo sicuro.
- > Attacco portautensile Starlock standard. Posizionamento perfetto degli accessori grazie alla forma 3D. Trasmissione al 100% della forza per fino al 35% di velocità di lavorazione in più.
- > Cambio accessori QuickIN. Sistema di serraggio rapido senza chiavi di servizio brevettato FEIN per un cambio degli accessori comodo e sicuro in meno di 3 secondi.
- > StarlockPlus per una vasta gamma di applicazioni grazie alla disponibilità dell'intera gamma di accessori Starlock e StarlockPlus.
- > Motore ad alte prestazioni FEIN da 350 Watt, molto potente, per velocità di lavorazione massime e massimo avanzamento del lavoro.
- > Dinamo tachimetrica. Elettronica d'alta qualità per mantenere costante il numero di giri anche sotto carico. Regolazione elettronica continua della velocità.
- > Ingranaggi in metallo. Elevata resistenza al carico e massima durata.
- > Attacco integrato per accessori di sistema addizionali come arresto di profondità ecc.
- > Ampio raggio d'azione grazie al cavo industriale a fili sottili in neoprene di 5 m di lunghezza.

Consegna

- ✓ 1 platorello
- ✓ 3 fogli abrasivi forati ciascuno di grana 60, 80, 120, 180)
- ✓ 1 cuffia di aspirazione
- ✓ 1 lama da taglio E-CUT universale (44 mm)
- ✓ 1 lama da taglio segmentata in metallo duro
- ✓ Fogli abrasivi (grane: 60, 80, 120, 180, 3 per tipo)
- ✓ 1 platorello Ø 115 mm, forato
- ✓ 1 raschietto rigido
- ✓ 1 lama da taglio E-Cut Long Life (65 mm)
- ✓ 1 raspa triangolare in metallo duro forata
- ✓ 1 platorello forato
- ✓ 2 fogli abrasivi forati ciascuno di grana 60, 80, 180
- ✓ 1 lama da taglio E-Cut Long Life (35 mm)
- ✓ 1 lama da taglio segmentata HSS
- ✓ 1 valigetta portautensili in plastica

Attrezzatura

- ✓ Collare di fissaggio

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	350 W
Oscillazioni	10 000 - 19 500 1/min
Portautensile	StarlockPlus
Cambio accessori	QuickIN
Ampiezza	2 x 1,7°
Cavo con spina	5 m
Peso EPTA	1,40 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	72 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	83 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	84 dB 3 dB

Esempi di applicazione

